



Общество с Ограниченной Ответственностью
“ПолимерстройМонтаж”
www.polimerss.ru polimerss@yandex.ru

ИНН 2130060993, КПП 213001001, ОГРН 1082130017947, кор.счет 30101810300000000609
ОКПО 86959959, р.счет 40702810276020070734 Чувашского отделения №8813
адрес: 428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14, офис 409
тел./факс: (8352) 54-36-08, 52-44-30, 54-31-65, 8-902-240-32-32

Оборудование для сварки и монтажа пластиковых трубопроводов

с 1 февраля 2008 г.

Цены указаны в рублях, без учета НДС, за 1 шт.

Сварочные аппараты для стыковой сварки пластмассовых труб

| Общий вид | Наименование, краткая характеристика | Цена, руб. (без НДС) |
|---|---|--------------------------------|
| УСПТ мобильная 225 / 315* (4-х хомутные) | | |
|  | Диапазон свариваемых диаметров: 63-225 / 63-315* мм Привод: ручной+гидравлика Торцеватель: механический Вес без упаковки: 130/148* кг В комплекте: центратор на колесах для перемещения подвижного зажима сварочного блока - ручной; для создания давления при сварке – гидравлический; сварочное зеркало; источник нагрева для торцов – газовая горелка инфракрасного излучения; устройство торцовочное; вкладыши для сварки труб 63, 110, 160, 225* мм. * Для установки УСПТ 315 | 97 457,63 110 170,00* |
| УСПТ 110 | | |
|  | Диапазон свариваемых диаметров: 50-110 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 0,9 кВт Вес без упаковки: 15 кг В комплекте: центратор с механическим приводом; сварочное зеркало с термостатическим регулятором температуры 220В, 900Вт; торцеватель; вкладыши для сварки труб 50, 63, 75, 90. | 29 661,02 |
| УСПТ 225 механическая (2-х хомутная) | | |
|  | Диапазон свариваемых диаметров: 63-225 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 1,5 кВт Вес без упаковки: 47 кг В комплекте: центратор с механическим приводом; сварочное зеркало с термостатическим регулятором температуры 220В, 1500Вт; торцеватель; вкладыши для сварки труб 63, 110, 160 мм | 64 830,51 |
| УСПТ 225 гидравлическая (2-х и 4-х** хомутные) | | |
|  | Диапазон свариваемых диаметров: 63-225 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 1,5 кВт Вес без упаковки: 54 кг В комплекте: центратор с ручным гидравлическим приводом; сварочное зеркало с термостатическим регулятором температуры 220В, 1500Вт; торцеватель; вкладыши для сварки труб 63, 110, 160, 225 мм. ** Для четыреххомутной установки. | 103 500,00 128 000,00** |

428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14
тел./факс: (8352) 54-36-08, 54-31-65, 52-44-30; <http://www.polimerss.ru>;
E-mail: polimerss@yandex.ru



Общество с Ограниченной Ответственностью
“ПолимерстройМонтаж”
www.polimerss.ru polimerss@yandex.ru

ИНН 2130060963, КПП 213001001, ОГРН 1082130017947, кор.счет 3010181030000000609
ОКПО 85859959, р.счет 40702810276020070734 Чувашского отделения №8813
адрес: 428027, г. Чебоксары, ул. Хузангая,14, офис 409
тел./факс: (8352) 54-36-08, 52-44-30, 54-31-65, 8-902-240-32-32

| УСПТ 400 и 500 гидравлическа (4-х хомутная) | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | Диапазон свариваемых диаметров: 225-400/500** мм Напряжение: 220В Общая мощность: 5 кВт Вес без упаковки: 380/410** кг В комплекте: центратор с ручным гидравлическим приводом, сварочное зеркало, блок управления с термостатическим регулятором температуры 220В, 4000Вт; торцеватель; вкладыши для сварки труб 315, 400** мм. ** для установки 500 диаметра | 220 339,00 381 355,93** |
| УСПТ 110-315 | | |
|  | Диапазон свариваемых диаметров: 110-315 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 5 кВт Вес без упаковки: 170 кг В комплекте: центратор с ручным гидравлическим при-водом, торцеватель с электроприводом 220 В,800 Вт, нагреватель с терморегулятором 3 кВт. Базовые вкла-дыши 110,160,225. | 177 966,10 |
| ТУСП 90-315 | | |
|  | Диапазон свариваемых диаметров: 90-315 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 5,3 кВт Вес без упаковки: 200 кг В комплекте: центратор, гидрастанция 200 В 1,5 кВт, торцеватель с электроприводом 220 В 0,8 кВт, нагреватель с терморегулятором 3 кВт. Базовые вкла-дыши 90,110,160,225.Дополнительно поставляется планшайба для сварки коротких втулок и переходов | 228 813,56 |
| ТУСП 90-400 | | |
|  | Диапазон свариваемых диаметров: 90-400 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 7,1 кВт Вес без упаковки: 230 кг В комплекте: центратор, гидрастанция 200 В 1,5 кВт, торцеватель с электроприводом 220 В 0,8 кВт, нагреватель с терморегулятором 5,5 кВт. Базовые вкла-дыши 90,110,160,225, 315. Дополнительно поставляется планшайба для сварки коротких втулок и переходов | 360 169,49 |
| ТУСП 315-630 | | |
|  | Диапазон свариваемых диаметров: 315-630 мм Напряжение: 380 В Общая мощность: 10 кВт Вес без упаковки: 1420 кг В комплекте: центратор, гидрастанция 200 В 1,5 кВт, торцеватель с электроприводом 220 В 0,8 кВт, нагреватель с терморегулятором 5,5 кВт. Базовые вкла-дыши 400, 500.Дополнительно поставляется планшайба для сварки коротких втулок и переходов | 576 271,19 |

428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14
тел./факс: (8352) 54-36-08, 54-31-65, 52-44-30; <http://www.polimerss.ru>;
E-mail: polimerss@yandex.ru

Сварочные аппараты для электромuffтовой сварки пластмассовых труб

| Общий вид | Наименование, краткая характеристика | Цена, руб. (без НДС) |
|--|---|--|
| ТУСП 400-800 | | |
|  | <p>Диапазон свариваемых диаметров: 400-800 мм Напряжение: 380 В Общая мощность: 10 кВт Вес без упаковки: 1420 кг</p> <p>В комплекте: центратор, гидростанция 200 В 1,5 кВт, торцеватель с электроприводом 220 В 0,8 кВт, нагреватель с терморегулятором 5,5 кВт. Базовые вкладыши 400, 500, 630.</p> | 737 288,14 |
| ТУСП поворотная 90-315 | | |
|  | <p>Диапазон свариваемых диаметров: 90-315 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 5,3 кВт Вес без упаковки: 200 кг</p> <p>В комплекте: центратор, гидростанция 200 В 1,5 кВт, торцеватель с электроприводом 220 В 0,8 кВт, нагреватель с терморегулятором 3 кВт. Базовые вкладыши 90,110,160,225.</p> | 618 644,07 |
| ТУСП 400-800 | | |
|  | <p>Диапазон свариваемых диаметров: 400-800 мм Напряжение: 380 В Общая мощность: 10 кВт Вес без упаковки: 1420 кг</p> <p>В комплекте: центратор, гидростанция 200 В 1,5 кВт, торцеватель с электроприводом 220 В 0,8 кВт, нагреватель с терморегулятором 5,5 кВт. Базовые вкладыши 400, 500, 630. Возможна комплектация вкладышами 450, 560, 710 мм.</p> | договорная |
| Термоэлементы 120/280* | | |
|  | <p>Диапазон свариваемых диаметров: до 110/ до 250* мм Напряжение: 220В Общая мощность: 0,9/1,4* кВт Вес без упаковки: 1,8/3,2* кг</p> | <p>5 508,74 7500,00</p> |
| | <p>Сварочный нагреватель (термоэлемент) разработан и изготовлен для сварки торцов труб и фитингов исключительно из термопластичных материалов. * для термоэлемента 280</p> | 15598,00 |
| Электромuffтовый сварочный аппарат "Протва" | | |
|  | <p>Диапазон свариваемых диаметров: 20-630 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 4,5 кВт Вес без упаковки: 20 кг</p> <p>Блок аппарата, провода для присоединения фитингов, карандаш-сканер для считывания штрих кода, программное обеспечение для компьютера.</p> | 83 898,31 |
| Ручной скребок | | |
|  | Скребок для снятия оксидного слоя с концов полиэтиленовых труб при сварке электросварными фитингами | 165,00 |
| Проверка и атестация сварочного аппарата производится в нашем офисе!!! | | |
| Муфтовый сварочный аппарат ТРАССА -М | | |
|  | <p>Диапазон свариваемых диаметров: 20-630 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 4,0 кВт Вес: 16 кг</p> <p>В комплекте: оптический сканер - считыватель штрихкода. Автоматический и ручной ввод параметров сварки. Протоколирование, до 1024 протоколов. Размеры: 300x200x300 мм. Стандарт безопасности IP 65. Автоматический контроль ошибок. Непрерывная сварка фитингов диаметром до 630мм; удобное и понятное управление; встроенный автомат защиты от перепадов напряжения питания; автоматический контроль всего процесса сварки; порт RS232 для передачи протоколов сварки на компьютер; корпус аппарата выполнен из алюминиевого сплава.</p> | 69 000,00 |

428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Хузангая, 14
 тел./факс: (8352) 54-36-08, 54-31-65, 52-44-30; <http://www.polimerss.ru>;
 E-mail: polimerss@vandex.ru

Импортные сварочные аппараты